

Die 382 P ist eine langsamer trocknende, pigmentierte Stempelfarbe auf Lösungsmittelbasis, die sehr gut deckende, lichtechte Abdrucke ergibt.

Eigenschaften:

Überwiegend für nicht saugfähige dunkel-, aber auch hellgrundige Materialien geeignet. Sie ergibt wischfeste und sehr elastische Abdrucke, die auch höhere Temperaturen aushalten.

Anwendung:

Wir empfehlen die 382 P für die Kennzeichnung von dunkelgrundigen Gummi, aber auch für Metalle und rohes Holz. Aufgrund der Vielzahl an Materialien kann nicht generell eine Empfehlung ausgesprochen werden. Es muss deshalb zuvor getestet werden, ob sich die Farbe zur Markierung eignet.

Trockenzeit:

>10min (Metall)



Viskosität:

mittel viskos, ~40-110sec
(Ford 4mm Becher)

Stempelmaterial:

Gummi oder spezielle Fotopolymere

Farbträger:


Empfohlen werden für die 382 P Filzplattenkissen. Bedingt durch die langsame Trockengeschwindigkeit sind auch Farbrollen aus Filz denkbar. Bei automatischen Maschinenstempelungen sollten Systeme mit Farbwanne bevorzugt werden.

Verdünner/Reiniger:

Verdünner 405

Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmentiert