

186 V-6

COLORIS®

Die 186 V-6 ist eine langsamer trocknende, lasierende, in den Farben weiß und gelb pigmentierte Spezialstempelfarbe für nicht saugfähige Materialien.

Eigenschaften:


Aufgrund der Trockengeschwindigkeit kommt bei dieser Version neben maschineller Bedruckung mittels Flexodruckwerke auch Handstempelung in Frage.

Anwendung:

Wir empfehlen die 186 V-6 für die Kennzeichnung von lackierten und unlackierten Metallen, Walzbleche sowie verschiedene Kunststoffe mit hellem Grund. Aufgrund der Vielzahl an Materialien kann nicht generell eine Empfehlung ausgesprochen werden. Es muss deshalb zuvor getestet werden, ob sich die Farbe zur Markierung eignet.

Trockenzeit:

~60sec (Metall)



Viskosität:

niedrig viskos, ~10-20sec
(Ford 4mm Becher)

Stempelmateriale:

Gummi oder spezielle Fotopolymere

Farbträger:


Empfohlen werden für die 186 V-6 sowohl Druck- und Stempelmaschinen mit Farbwanne als auch Filzplattenkissen oder Farbwalzen (Filz- oder Schaumstoffmaterial), wobei die Farbwalze automatisch nachgetränkt werden sollte.

Verdüner/Reiniger:


Verdüner 410

Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



lasierend



pigmentiert