

# Beton-Signierfarbe P

COLORIS®

Eine weitere ölhaltige Stempelfarbe, die speziell für Betonoberflächen entwickelt worden ist, bei denen eine hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit gefordert wird.

## Eigenschaften:

Es werden nur hochwertige Farbpigmente verwendet, um zu gewährleisten, dass die Abdrucke auch nach mehreren Monaten im Sonnenlicht nicht verblassen.

## Anwendung:

Die Stempelfarbe ergibt auf Betonträgern, Betonwänden und Eisenbahnschwellen oder ähnlichen Materialien farbkraftige, schnell wischfeste Abdrucke. Feuchtigkeit, oder kalte Temperaturen erschweren die Trocknung deutlich! Am schnellsten lässt sich bei großen Lettern oder Kennzeichnungen diese Farbe mittels Pinsel und Schablone verarbeiten, aber auch Farbroller aus Filz sind denkbar.

## Trockenzeit:

~1-2min wischfest (Beton)



## Viskosität:

hoch viskos, ~120sec  
(Ford 4mm Becher)

## Stempelmateral:

Öl- und säurefeste Gummisorten

## Farbträger:


Wir empfehlen für automatische Markierungen Druckwerke, die mit Farbwannen arbeiten. Bei Handstempelungen ist zu beachten, dass die Filzplattenkissen schnell verharzen können.

## Verdünner/Reiniger:

Verdünner 445

## Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmentiert