

**Eine schnell trocknende, pigmentierte Stempelfarbe auf Lösungsmittelbasis, die speziell für saugende Oberflächen entwickelt worden ist.**

**Eigenschaften:**

Die hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit dieser Farbe wird durch hochwertige Farbpigmente gewährleistet. Sie ergibt auf sehr vielen Materialien farbkraftige, schnell wischfeste Abdrucke.

**Anwendung:**

Wir empfehlen diese Stempelfarbe für Kartonagen, rohes Holz, Jute- und Papiersäcke oder andere saugfähige Materialien. Das Einsatzspektrum reicht aber darüber hinaus auch bis hin zu beschichteten Holz- oder Metalloberflächen.

Am schnellsten lässt sich bei großen Lettern oder Kennzeichnungen diese Farbe mittels Pinsel und Schablone verarbeiten, aber auch Farbroller aus Filz sind denkbar.

**Trockenzeit:**

~60-90sec (Metall)



**Viskosität:**

niedrig viskos, ~20-50sec  
(Ford 4mm Becher)

**Stempelmaterial:**

Gummi oder spezielle Fotopolymere

**Farbträger:**

Wir empfehlen für automatische Markierungen Druckwerke, die mit Farbwannen arbeiten. Bei Handstempelungen eignen sich Filzplattenkissen und Soliplattenkissen.

**Verdünner/Reiniger:**

Verdünner 121

**Erhältliche Standardgrößen:**

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmentiert