

Tinta para sellos en hormigón P **COLORIS**[®]

Tinta con base de aceite, desarrollada especialmente para superficies de hormigón, que exigen una alta resistencia a la acción de la luz y a la intemperie.

Propiedad:

Los pigmentos de primera calidad utilizados en su composición hacen que las impresiones realizadas con esta tinta no pierdan color, incluso después de varios meses sometidas a la luz del sol.

Aplicación:

La tinta para sellos produce impresiones fuertes, de colores brillantes y rápidamente a prueba de manchas en vigas de concreto, paredes de concreto y traviesas de ferrocarril o materiales similares. ¡La humedad o las bajas temperaturas dificultan mucho el secado! La forma más rápida de aplicar este color a letras o marcas grandes es utilizar un pincel y una plantilla, pero también se pueden concebir rodillos de fieltro.

Tiempo de secado:

~1-2min. resist. a la abrasión
(hormigón)



Viscosidad:

muy viscosa, ~120seg.
(recipiente Ford 4mm)

Material del sello:

Clases de goma resistentes al aceite y ácido

Portatintas:

Para el marcaje automático recomendamos unidades impresoras que trabajen con cubetas de entintar. Para el marcaje manual hay que tener en cuenta que los tampones de fieltro se resinifican con rapidez.

Diluyente/Limpiador:

Diluyente 445

Tamaños de envases disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



opaco