

La 794 I P es, a pesar del aglutinante flexible, una tinta muy pigmentada, de secado rápido con base de disolvente que da impresiones muy cubrientes, resistentes a la acción de la luz y a la intemperie.

**Propiedad:**

Las impresiones permanecen elásticas y no se cuarteán. Con el diluyente 415 se puede conseguir que la tinta sea más fluida y con el decelerador 794 que el secado sea más lento.

**Aplicación:**

Recomendamos la 794 I P para marcar láminas metálicas barnizadas y sin barnizar, cintas de plástico o de goma. Esta tinta tiene buena estabilidad especialmente sobre cintas tejidas y mangueras de goma, pero también sobre materiales stretch o elásticos. Debido a la gran diversidad de materiales que se encuentran en el mercado y para mayor seguridad, recomendamos comprobar siempre la idoneidad.

**Tiempo de secado:**

<2 min. (metal)

**Viscosidad:**

medio viscosa, ~70-130 seg.  
(recipiente Ford 4mm)

**Material del sello:**

Goma o metal.

**Portatintas:**


Para la 794 I P se recomiendan tampones de fieltro. Si el marcaje se hace con máquinas automáticas, debe darse la preferencia a sistemas de cubetas de entintar.

**Diluyente/Limpiador:**

Diluyente 415

**Tamaños de envases disponibles:**

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



opaco