

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plastico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

### SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1 Identificador del producto

Tinta para marcar plastico 50 azul (15034610003038)  
Identificador único de la fórmula (UFI): HJAQ-A8AS-YYEP-1D77

#### 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### Usos relevantes identificados

Industriales tinta para marcar

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Suministrador (fabricante/importador/representante exclusivo/usuario posterior/distribuidor)

Stefan Kupietz GmbH & Co. KG  
Chemische Fabrik

**Calle :** August-Wilhelm-Kühnholz-Str. 9

**Código postal/Ciudad :** 26135 Oldenburg

**Teléfono :** +49(0)441/20 69 50

**Telefax :** +49(0)441 /20 69 520

**Persona de contacto para informaciones :** E-Mail: info@kupietz.de

#### 1.4 Teléfono de emergencia

Centro de emergencia por envenenamiento +49-551-19240

### SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla

##### Clasificación según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 ; H225 - Líquidos inflamables : Categoría 2 ; Líquido y vapores muy inflamables.

Eye Irrit. 2 ; H319 - Lesiones o irritación ocular graves : Categoría 2 ; Provoca irritación ocular grave.

STOT SE 3 ; H335 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Categoría 3 ; Puede irritar las vías respiratorias.

STOT SE 3 ; H336 - Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única : Categoría 3 ; Puede provocar somnolencia o vértigo.

Aquatic Chronic 3 ; H412 - Peligroso para el medio ambiente acuático : Crónica 3 ; Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

#### 2.2 Elementos de la etiqueta

##### Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

###### Pictograma de peligro



Llama (GHS02) · Signo de exclamación (GHS07)

###### Palabra de advertencia

Peligro

###### Componentes Peligrosos para etiquetado

BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3

2,6-DIMETIL-4-HEPTANONA ; N.º CAS : 108-83-8

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plástico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

### Indicaciones de peligro

H225 Líquido y vapores muy inflamables.  
H319 Provoca irritación ocular grave.  
H335 Puede irritar las vías respiratorias.  
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.  
H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### Consejos de prudencia

P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado.  
P312 Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si la persona se encuentra mal.  
P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
P405 Guardar bajo llave.

### 2.3 Otros peligros

Ninguno

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

### 3.2 Mezclas

#### Componentes peligrosos

BUTANONA ; Número de registro REACH : 01-2119457290-43-xxxx ; N.º CE : 201-159-0; N.º CAS : 78-93-3

Partes por peso : < 65 %

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 2 ; H225 Eye Irrit. 2 ; H319 STOT SE 3 ; H336

2,6-DIMETIL-4-HEPTANONA ; Número de registro REACH : 01-2119474441-41-xxxx ; N.º CE : 203-620-1; N.º CAS : 108-83-8

Partes por peso : < 25 %

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Flam. Liq. 3 ; H226 STOT SE 3 ; H335

Límites de concentración específicos : STOT SE 3 ; H335: C ≥ 10 %

C.I. Basic Blue 7 ; N.º CAS : 2390-60-5

Partes por peso : < 2,5 %

Clasificación 1272/2008 [CLP] : Acute Tox. 3 ; H301 Eye Dam. 1 ; H318 Aquatic Acute 1 ; H400 Aquatic Chronic 1 ; H410

#### Advertencias complementarias

Texto de las frases H- y EUH: véase sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

#### Información general

Sacar inmediatamente toda la ropa ensuciada.

#### En caso de inhalación

Proporcionar aire fresco.

#### En caso de contacto con la piel

Lavar con agua y jabón, aclarar bien.

#### En caso de contacto con los ojos

Lavar con mucha agua (10-15 min.). Llamar un médico.

#### En caso de ingestión

Beber mucha agua.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plastico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

Noy hay información disponible.

### 4.3 **Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Ninguno

## SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1 **Medios de extinción**

#### **Medios de extinción apropiados**

espuma resistente al alcohol , Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) , Polvo extintor o Chorro de agua pulverizado .

### 5.2 **Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Ninguno

### 5.3 **Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Ninguno

### 5.4 **Advertencias complementarias**

En caso de fuego enfriar con recipientes en peligro.

## SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1 **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Debido al contenido de disolventes orgánicos, mantener alejado de posibles fuentes causantes de chispas y ventilar bien el recinto. No inspirar los vapores.

### 6.2 **Precauciones relativas al medio ambiente**

Recoger con material absorbente de líquidos y proceder según legislación para la eliminación de residuos. No dejar verter ni en la canalización ni en desagües.

### 6.3 **Métodos y material de contención y de limpieza**

#### **Para limpieza**

Eliminar mecánicamente, recoger el resto con material absorbente.

### 6.4 **Referencia a otras secciones**

Ninguno

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 **Precauciones para una manipulación segura**

Deben de ser observadas las medidas de precaución usuales para la manipulación con sustancias químicas. Emplear sólo en lugares equipados con la suficiente aspiración de aire.

#### **Medidas de protección**

##### **Medidas de protección contra incendios**

Evítese la acumulación de cargas electroestáticas. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

### 7.2 **Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades**

#### **Medidas técnicas y condiciones de almacenamiento**

No dejar abiertos los recipientes - guardarlos en tierra.

#### **Indicaciones sobre el almacenamiento conjunto**

Almacenar separado de alimentos. Mantenerlos alejados de cualquier material fuertemente ácido y alcalino así como de agentes oxidantes.

**Clase de almacenamiento (TRGS 510) :** 3

#### **Más datos sobre condiciones de almacenamiento**

Almacenar recipiente cerrado en un sitio bien ventilado.

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plástico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

### 7.3 Usos específicos finales

Ninguno

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

#### Valores límites de puesto de trabajo

BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 900 ( D )  
Valor límite : 200 ppm / 600 mg/m<sup>3</sup>  
Limitación de los picos de exposición : 1(I)  
Observación : H, Y  
Versión : 29.03.2019

Tipo de valor límite (país de origen) : STEL ( EC )  
Valor límite : 300 ppm / 900 mg/m<sup>3</sup>  
Versión : 20.06.2019

Tipo de valor límite (país de origen) : TWA ( EC )  
Valor límite : 200 ppm / 600 mg/m<sup>3</sup>  
Versión : 20.06.2019

#### Límite biológico

BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3

Tipo de valor límite (país de origen) : TRGS 903 ( D )  
Parámetro : 2-Butanón / Orina (U) / Fin de exposición o fin de turno  
Valor límite : 2 mg/l  
Versión : 29.03.2019

### 8.2 Controles de la exposición

#### Protección individual

##### Protección de ojos y cara

Usar gafas de protección que cierren herméticamente.

##### Protección de piel

##### Protección de la mano

Usar guantes de protección.

##### Protección respiratoria

##### Aparatos respiratorios adecuados

Protección respiratoria es necesaria para: Formación de aerosol y niebla. Media mascarilla (DIN EN 140) Aparato filtrador (careta entera o boquilla) con filtro: A

#### Medidas generales de protección e higiene

Respetar las medidas de seguridad normales para el manejo con productos químicos.

## SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

**Aspecto :** Líquido  
**Color :** azul  
**Olor :** característico

#### Datos básicos relevantes de seguridad

**Forma/estado :** Líquido  
**Punto de congelación :** No hay datos disponibles

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plástico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

<b>Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición :</b>	( 1013 hPa ) ~	72 °C	
<b>Temperatura de descomposición :</b>	>	200 °C	
<b>Punto de inflamabilidad :</b>	~	15 °C	Abel-Pensky
<b>Temperatura de ignicio :</b>		No hay datos disponibles	
<b>Límite inferior de explosividad :</b>		No hay datos disponibles	
<b>Límite superior de explosividad :</b>		No hay datos disponibles	
<b>Presión de vapor :</b>	( 50 °C ) <	1100 hPa	
<b>Densidad :</b>	( 20 °C ) ~	0,918 g/cm <sup>3</sup>	
<b>Test de separación de disolventes :</b>	( 20 °C ) <	3 %	
<b>Solubilidad en agua :</b>	( 20 °C )	No hay datos disponibles	
<b>pH :</b>	~	5,9	
<b>log P O/W :</b>		No hay datos disponibles	
<b>Tiempo de vaciado :</b>	( 20 °C ) ~	12 s	probeta DIN 4 mm
<b>Umbral olfativo :</b>		No hay datos disponibles	
<b>Densidad relativa de vapor :</b>	( 20 °C )	No hay datos disponibles	
<b>Velocidad de evaporación :</b>		No hay datos disponibles	
<b>Aerosoles inflamables :</b>		No hay datos disponibles.	
<b>Líquidos comburentes :</b>		No hay datos disponibles.	
<b>Propiedades explosivas :</b>		No hay datos disponibles.	

### 9.2 Otros datos

Las indicaciones físicas son valores aproximados y se aplican a los componentes relevantes para la seguridad.

## SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1 Reactividad

No hay información disponible.

### 10.2 Estabilidad química

No hay información disponible.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

No hay información disponible.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse

Ninguna al usar según las indicaciones.

### 10.5 Materiales incompatibles

Mantener alejados de materiales fuertemente ácidos y alcalinos así como de agentes oxidantes para evitar reacciones exotérmicas. En contacto con ácidos inorgánicos y orgánicos, cloruros de ácido reacciones violentas pueden tener lugar y CO<sub>2</sub> en libertad. Posible formación de hidrógeno por humedad, ácidos y bases.

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos

No hay información disponible.

## SECCIÓN 11. Información toxicológica

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

#### Efectos agudos

Toxicidad oral aguda

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plastico 50

azul

**Revisión :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

**Fecha de edición :** 30.09.2020

Parámetro : LD50 ( BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3 )  
Via de exposición : Oral  
Especie : Rata  
Dosis efectiva : 2737 mg/kg  
Parámetro : LD50 ( 4-METILPENTAN-2-ONA ; N.º CAS : 108-10-1 )  
Via de exposición : Oral  
Especie : Rata  
Dosis efectiva : 2080 mg/kg  
Parámetro : LD50 ( 2,6-DIMETIL-4-HEPTANONA ; N.º CAS : 108-83-8 )  
Via de exposición : Oral  
Especie : Ratón  
Dosis efectiva : 1419 mg/kg

### Toxicidad dermal aguda

Parámetro : LD50 ( BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3 )  
Via de exposición : Dérmica  
Especie : Conejo  
Dosis efectiva : 13 g/kg  
Parámetro : LD50 ( 2,6-DIMETIL-4-HEPTANONA ; N.º CAS : 108-83-8 )  
Via de exposición : Dérmica  
Especie : Conejo  
Dosis efectiva : 20 mg/kg

### Toxicidad inhalativa aguda

Parámetro : LC50 ( BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3 )  
Via de exposición : Inhalación  
Especie : Ratón  
Dosis efectiva : 40 mg/l  
Parámetro : LC50 ( 4-METILPENTAN-2-ONA ; N.º CAS : 108-10-1 )  
Via de exposición : Inhalación  
Especie : Ratón  
Dosis efectiva : 23,29 g/m<sup>3</sup>

### Experiencias de la práctica/en seres humanos

Leve efecto narcotizante. La inhalación prolongada de los vapores en altas concentraciones, puede causar dolor de cabeza, mareos, náuseas, etc.

### Efecto de irritación y cauterización

#### Irritación de los ojos

Parámetro : Irritación de los ojos ( C.I. Basic Blue 7 ; N.º CAS : 2390-60-5 )  
Especie : Conejo  
Resultado : Irreversible.

## SECCIÓN 12. Información ecológica

### 12.1 Toxicidad

#### Toxicidad acuática

##### Toxicidad de peces aguda (a corto plazo)

Parámetro : LC50 ( BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3 )  
Especie : Pez pimephales promelas  
Dosis efectiva : 3220 mg/l  
Tiempo de exposición : 96 h  
Parámetro : EC50 ( BUTANONA ; N.º CAS : 78-93-3 )  
Especie : Daphnia magna (pulga acuática grande)  
Dosis efectiva : 5090 mg/l  
Tiempo de exposición : 48 h

### 12.2 Persistencia y degradabilidad

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plastico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

Si se vierte según las instrucciones, en plantas depuradoras de aguas residuales adaptadas biológicamente, no se producen problemas.

### 12.3 Potencial de bioacumulación

Ninguna indicación de potencial bioacumulante.

### 12.4 Movilidad en el suelo

Elevada movilidad en el suelo con una tendencia despreciable de volver a abandonar el sedimento.

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Las sustancias en la mezcla no cumplen con los criterios PBT y mPmB según REACH anexo XIII.

### 12.6 Otros efectos adversos

Noy hay información disponible.

### 12.7 Informaciones ecotoxicológica adicionales

Evitar penetración en ríos y canalizaciones.

## SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar teniendo en cuenta las determinaciones de la autoridad.

#### Directiva 2008/98/CE (Directiva marco sobre residuos)

Tras el uso previsto

Clave de los residuos/marcas de residuos según CER/AVV

- 080111

Informaciones adicionales

Los envases contaminados deben ser vaciado sin residuos. A continuación, pueden ser reciclados después de la limpieza apropiada (Código de residuo 080112 no contiene disolventes orgánicos). Los envases contaminados deben ser eliminados de la misma el producto. (Código de residuo 150110)

## SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

### 14.1 Número ONU

UN 1263

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

Transporte por vía terrestre (ADR/RID)

PRODUCTOS PARA LA PINTURA

Transporte marítimo (IMDG)

PAINT RELATED MATERIAL

Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

PAINT RELATED MATERIAL

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Transporte por vía terrestre (ADR/RID)

Clase(s) : 3  
Código de clasificación : F1  
Clase de peligro : 33  
Clave de limitación de túnel : D/E  
Disposiciones especiales : 640D · LQ 5 I · E 2  
Hoja de peligro : 3

Transporte marítimo (IMDG)

Clase(s) : 3  
Número EmS : F-E / S-E  
Disposiciones especiales : LQ 5 I · E 2  
Hoja de peligro : 3

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plástico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

### Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)

**Clase(s) :** 3  
**Disposiciones especiales :** E 2  
**Hoja de peligro :** 3

### 14.4 Grupo de embalaje

II

### 14.5 Peligros para el medio ambiente

**Transporte por vía terrestre (ADR/RID) :** No

**Transporte marítimo (IMDG) :** No

**Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR) :** No

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Ninguno

## SECCIÓN 15. Información reglamentaria

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### Reglamentos UE

##### Autorización y/o limitaciones de aplicación

##### Limitaciones de aplicación

Restricción de uso de conformidad con el anexo XVII de REACH n.º : 3, 40

#### Reglamentos nacionales

##### Clase de peligro de agua (WGK)

Clasificación según AwSV - Clase : 2 (Presenta peligro para el agua.)

### 15.2 Evaluación de la seguridad química

Noy hay información disponible.

## SECCIÓN 16. Otra información

### 16.1 Indicación de modificaciones

03. Componentes peligrosos

### 16.2 Abreviaciones y acrónimos

Ninguno

### 16.3 Bibliografías y fuente de datos importantes

Ninguno

### 16.4 Clasificación de mezclas y del método de evaluación aplicado según el Reglamento (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Véase sección 2.1 (clasificación).

### 16.5 Texto de las frases H- y EUH (Número y texto)

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

### 16.6 Indicaciones de enseñanza

# Ficha de datos de seguridad

## conforme al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)



**Nombre comercial :** Tinta para marcar plastico 50 azul  
**Revisión :** 30.09.2020  
**Fecha de edición :** 30.09.2020

**Versión (Revisión) :** 10.1.1 (10.1.0)

---

Ninguno

### 16.7 Informaciones adicionales

Ninguno

---

La información en ésta hoja de datos de seguridad corresponden al leal saber de nuestros conocimiento el día de impresión. Las informaciones deben de ser puntos de apoyo para un manejo seguro de productos mencionados en esta hoja de seguridad para el almacenamiento, elaboración, transporte y eliminación. Las indicaciones no se pueden traspasar a otros productos. Mientras el producto sea mezclado o elaborado con otros materiales, las indicaciones de esta hoja de seguridad no se pueden traspasar así al agente nuevo.

---