

Une encre pigmentée à base d'huile spécialement conçue pour les machines à paginer, les numéroteurs et les encriers manuels métalliques. Les substances spéciales permettent à cette encre de ne pas coller.

Caractéristiques:

Cette encre est très riche et donne des empreintes aux couleurs intenses très résistantes à la lumière.

Application:

Nous recommandons cette encre pour le marquage 4734 P de tous les matériaux poreux, tels que le papier, les prospectus et le carton. Elle est idéale pour les encrages manuels de bureau, à papier avec des numéros continus. Les papiers glacés, sont assez inadaptés au marquage avec la 4734 P, car leur couche de vernis empêche la pénétration de l'encre dans le papier.

Durée de séchage:

résistante à l'essuyage après ~60sec (papier)



Viscosité:

viscosité élevée, ~100sec
(bêcher Ford de 4mm)

Matériau de l'encreur:

Métal, machines à paginer, numéroteurs

Support encreur:

Le tampon encreur non imprégné Coloris ou le tampon encreur Soli sont bien adaptés. L'encre y reste utilisable longtemps sans se dessécher

Diluant/nettoyant:

Diluant 445,
Nettoyant 390

Emballages standard disponibles:

12x20ml/g Tube uniquement en noir ·
50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g