

Diese ölhaltige Stempelfarbe ist speziell für saugende Oberflächen entwickelt worden, bei denen eine hohe Lichtechtheit und Wetterbeständigkeit gefordert ist.

#### Eigenschaften:

Um den hohen Anforderungen zu genügen – damit die Abdrucke auch nach mehreren Monaten im Sonnenlicht oder auf Seefrachtboxen nicht verblassen – werden nur hochwertige Farbpigmente verwendet.

#### Anwendung:

Die Stempelfarbe ergibt auf Papiersäcken, Kisten aus rohen Holz, Kartons oder ähnlichen Materialien farbkraftige, schnell wischfeste Abdrucke. Feuchtigkeit, oder nicht so poröse Materialien, wie lackiertes oder beschichtetes Holz erschweren die Trocknung deutlich. Am schnellsten lässt sich bei großen Lettern oder Kennzeichnungen diese Farbe mittels Pinsel und Schablone verarbeiten, aber auch Farbroller aus Filz sind denkbar.

#### Trockenzeit:

~30sec wischfest (Holz)



#### Viskosität:

hoch viskos, ~120sec  
(Ford 4mm Becher)

#### Stempelmateral:

Öl- und säurefeste Gummisorten

#### Farbträger:


Wir empfehlen für automatische Markierungen Druckwerke, die mit Farbwannen arbeiten. Bei Handstempelungen ist zu beachten, dass die Filzplattenkissen schnell verharzen können.

#### Verdünner/Reiniger:

Verdünner 445

#### Erhältliche Standardgrößen:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmentiert