

Una tinta para sellos muy pigmentada, pero muy fluida, con base de disolvente, desarrollada especialmente para superficies no absorbentes.

**Propiedad:**

Tinta muy productiva, muy resistente a la acción de la luz y a la intemperie. Las impresiones sobre contenedores metálicos tienen un color intenso y secan rápidamente.

**Aplicación:**

Recomendamos esta tinta de estampación para bidones, contenedores u otros materiales no porosos de metal. Pero el 770 P también es adecuado para madera revestida o superficies lacadas. aplicable. Use letras o marcas grandes se aplican mejor con un rodillo de pintura hecho de fieltro o espuma y una plantilla, pero también son adecuados los pinceles normales en lugar del rodillo de pintura.

**Tiempo de secado:**

~2min. (metal)



**Viscosidad:**

poco viscosa ~30seg.  
(recipiente Ford 4mm)

**Material del sello:**

Goma o fotopolímeros especiales

**Portatintas:**

Para marcaje automático, recomendamos, máquinas impresoras con cubetas de entintar y rodillos de goma o espuma. Para marcaje manual, son adecuados los tampones fieltro o de espuma, o rodillos de espuma.

**Diluyente/Limpiador:**

Diluyente 420

**Tamaños de envases disponibles:**

1000ml/g · 5000ml/g



opaco