

Cette encre à base d'huile a été spécialement conçue pour les surfaces poreuses exigeant une résistance élevée à la lumière et aux intempéries.

Caractéristiques:

Elle ne contient que des pigments hautement qualitatifs afin que l'empreinte ne ternisse pas après plusieurs mois d'exposition au soleil ou lors du transport maritime par exemple.

Application:

Cette encre donne des empreintes aux couleurs intenses très résistantes à l'essuyage sur les sacs en papier, caisses de bois brut, cartons ou matériaux similaires. L'humidité ou les matériaux moins poreux, comme le bois vernis ou enduit, ralentit le séchage. Pour les grands caractères, l'emploi de cette encre est plus adaptée avec un pinceau ou un pochoir, bien que l'emploi d'un rouleau encreur de feutre soit également possible.

Durée de séchage:

résistante à l'essuyage
après ~30sec (bois)



Viscosité:

viscosité élevée, ~120sec
(bêcher Ford de 4mm)

Matériau de l'encreur:

Caoutchoucs résistants à l'huile et aux acides

Support encreur:


Nous recommandons l'emploi de d'imprimantes à marquage automatique avec cartouche. Attention! les plateaux d'encre en feutre risquent de devenir poisseux lors de l'encre manuel.

Diluant/nettoyant:

Diluant 445

Emballages standard disponibles:

50ml/g · 250ml/g · 1000ml/g



pigmenté