

Estampage encre lumineuse III

COLORIS®

Une encre incolore aussi intense couleur bleu fluorescent sous lumière UV à une longueur d'onde 366 nm de.

Caractéristiques:

Il sèche rapidement, les surfaces non poreuses lisses. Cette couleur n'est pas nécessairement approprié pour le marquage de la peau humaine car il n'y a pas de tests dermatologiques ont été réalisées.

Application:

Nous recommandons ce tampon encreur pour tous les types de métaux tels que métaux ferreux, l'aluminium, l'acier et de nombreuses matières plastiques ou d'autres matériaux non absorbants.

Remarque:

Surfaces blanches sont appropriés dans de très rares cas, la marque de sécurité, car ils ont souvent un azurant optique qui est en concurrence dans la même gamme de longueur d'onde de la même couleur et les lumières. Dans ces cas, il est préférable d'utiliser l'encre pour tampon lumineuse 4430 P jaune!

Temps de séchage:

~ 30 - 60 sec indélébile (métal)



Viscosité:

faible viscosité, ~ 12sec
(Bécher Ford de 4mm)

Matériau de l'encreur:

caoutchouc

Moyen Type:

Pour marquage manuel, nous vous recommandons notre tampon encreur de bureau avec du feutre ou plaque ressenti et tampon encreur SOLI. Dans marqueurs automatiques sont tirages avec rouleaux encres en caoutchouc, en collaboration avec des réservoirs d'encre sont préférables à d'autres.

Diluant / nettoyant:

diluant 410

Tailles standard disponibles:

50ml · 250ml · 1000ml

00

glaçant